



akiyama
Because you are unique

Ring Light

Dispositivo de Luz



Datasheet



Ring Light




Dispositivo de Luz

Patente Req.

Diferenciais Técnicos

- Controle da potência da luz, temperatura da luz e outras outras ferramentas via 100% SDK.
- O conjunto de todos os componentes do Ring Light pesa apenas 980g, tornando-o portátil e fácil de transportar.
- É constituído por diversas pequenas luzes de LED que formam o anel de luz.
- Pode ser alimentado via USB, tornando-o conveniente para uso em várias situações.
- O Ring Light possui uma vida útil média de 50.000 horas, proporcionando durabilidade.
- Oferece o ajuste de potência de luz em 15W com temperatura de cor em 5500K (Branco) para boas práticas de operações biométricas.
- Pode ser controlado remotamente via SDK, dispensando a utilização de controles e baterias. **Pnt 89.5.2.6**
- Em conformidade com as diretivas RoHS, CE

Especificações técnicas

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
|  Cabo | Alimentação | Pnt 89.5.2.10 | via USB 1.0 |
| | Tamanho do cabo de alimentação | Pnt 89.5.2.10 | de 2,5 m |
| | Interface de comunicação | | USB HID |
| | Material da estrutura (menos do difusor) | | Plástico ABS, leve e resistente |
|  Características | Diâmetro do Ring Light | Pnt 89.5.2.2 e 89.5.2.3 | 40cm |
| | Peso de todos os componentes | Pnt 89.5.2.4 | 980g |
| | Formato | Pnt 89.5.2.8 | Anel de luz |
| | Vida útil média | Pnt 89.5.2.13 | 50.000 horas |
| | Estojo para transporte | Pnt 89.5.2.11 | Sim, confeccionado com material leve e resistente |
| | Segurança | | Proteção contra choques elétricos e superaquecimento |
|  Luz | Potência de luz | Pnt 89.5.2.5 | De 0.1 até 20W (Ajustável via SDK) |
| | Temperatura | Pnt 89.5.2.9 | de 4000K até 6800K |
| | Filtro da luz | Pnt 89.5.2.12 | Difusor de luz branco |
|  SDK | Controlável por aplicativo | Pnt 89.5.2.1 | Acionamento e outras funções controlados remotamente via SDK |
| | controle do Ring Light | Pnt 89.5.2.5 | Controles do Ring Light disponíveis via SDK |
| | Controle de intensidade | Pnt 89.5.2.7 | de 0% a 100%, ajustável via SDK |



akiyama
Because you are unique

📍 **SEDE ADMINISTRATIVA E NEGÓCIOS**
R. PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 485
CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA - PR, 82810-300

📍 **FÁBRICA**
RUA LÍDIO OLTRAMARI, 1628
FRARON , PATO BRANCO - PR, 85503-381

📞 +55 41 3028-0222

✉️ CONTATO@AKIYAMA.COM.BR

🌐 WWW.AKIYAMA.COM.BR